Дизель-генераторная установка в шумозащитном кожухе MVAE88BS

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Резервная мощность	кВА	88
	кВт	70
Номинальная мощность	кВА	80
	кВт	64
Коэффициент мощности (cos ф)	0,8	
Рабочее напряжение (В)	400	
Частота (Гц)	50	
Максимальная сила тока (А)	127	
Напряжение АКБ (В)	12	
Топливный бак (л)	139	
Габаритные размеры (Д х Ш х В)	2600 x 1000 x 1535	
Вес (кг)	1415	
Уровень шума на 7 м (дБА)	70	



Изображение только для иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель		BAUDOUIN	Вид топлива	Дизель	
Модель		4M10G88/5	Тип регулятора	Электронный	
Мощность, Gross/Net	Максимальная кВт	80/77	Впуск	Турбонаддув	
	Номинальная кВт	72/69	Топливная система	Механический насос	
Скорость вращения вала об/мин		1500	Система охлаждения	Антифриз	
Объём, литр		4,087	Расход топлива (л/ч) Основная мощность	100%	18,8
Количество цилиндров / клапанов		4 / 8		75%	13,5
Диаметр цилиндра x ход поршня		105 × 118		50%	9,1
Расположение цилиндров		рядное	Объём масла в системе (л)	13	
Коэффициент сжатия		17,5 : 1	Объём ОЖ (л)	17,9	

ГЕНЕРАТОР

Производитель	EMSA	Количество фаз	3
Модель	EGK225-70N	Модель регулятора (AVR)	SX460
Частота (Гц)	50	Точность регулировки (+/-)	± 1%
Мощность (кВА)	88	Система изоляции	H
Система возбуждения	Самовозбуждение	Класс защиты	IP23
Тип соединения	Звезда	Коэффициент мощности (cos ф)	0.8
Напряжение (В)	400	Вес (кг)	321

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Производитель	Deep Sea	Удаленный старт (RS)	да
Модель	DSE6120MKIII	Зарядное устройство (В)	да
Интерфейс	ЖК экран	Кнопка аварийной остановки	да
Основной режим работы	Контроль сети (AMF)	Защита от перегрузки	да
Режим запуска ГУ	Ручной/Авто	Защита по уровню топлива	да
Параллельная работа	Нет	Вольтметр, Частотомер, Амперметр	да

*Производительность установки указана при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка и нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л.
Данные о производительности, доступны после первоначального испытательного срока, в течение которого вы должны следовать требованиям производителя двигателя, как указано в его руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.
Толерантность от производителя двигателей + - 5% значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 17021 AB-0006-YS
ISO 9001 ISO 10002 ISO 14001 ISO 45001
MADE IN TURKEY

www.mvaepower.ru

Производитель генераторных установок MVAE оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические характеристики, цвет, оборудование и аксессуары без предварительного уведомления